


Entraxe massifs béton	: 223,82 m	Sans montage	: Intérieur
Dérivatisation	: 44,00 m	Diamètre câble	: 16 mm
Pente moyenne	: 20 %	Tension	: 2250 daN
Longueur câble nu	: 480 m		
Altitude maxi	: 953,30 m	Debit	: 940 p/h
		Vitesse maximum	: 2,5 m/s (9 km/h)
		Espacement suspentes	: 10 m
		Suspentes en tige	: 48
Station motrice	: AVAL		
Station tension	: OI300	Neige en station	: 0,30 m
	: AMONT	Neige en tige	: 0,30 m
	: pouille		
	: O3500		

CE DOCUMENT EST LA PROPRIÉTÉ DE **alpes études** ET NE PEUT ÊTRE REPRODUIT SANS SON AUTORISATION ÉCRITE.

IND.	DATE	COMMENTAIRE	EMIS	VERIFIE
A	03.07.09	1ère émission (cf. note de calcul 0920.12)	F.D.	C.T.
B	10.07.09	Modif. attitude départ (910.30 -> 910.00)	F.D.	C.T.
C				
D				
E				
F				
G				



alpes études

14, avenue de la Mavéria
BP 138
74941 ANNECY LE VIEUX

☎ 04.50.66.13.24
☎ 04.50.23.54.80

Email: ALPES.ETUDES@wanadoo.fr

Etudes en
Bâtiment, Génie civil,
Remontée mécanique



FORMAT	ECHELLE	REFERENCE	IND.
840x297	1/500e	0920.11	B



Distance oblique		72.43		88.86		67.04		
Long. horizontale (X)	m	71.65	71.65	87.37	159.02	64.80	223.82	
Altitude massif (Z)	m	919.30	10.62	16.20	996.12	17.18	993.30	
Inclinaison pylône	%	-	5		15		-	
Equipement montée		-	SC1000/600		SC1000/600		-	
Equipement descente		-	SC1000/600		SC1000/600		-	
Hauteur câble montée	m	5.10			6.00			
Hauteur câble descente	m		8.00		8.00		5.80	

G2 (lâcher sous poulie)